

Especiales PERDURA®



Extra
Fino



Color
Permanente



Rendimiento
Extraordinario



Interiores/
Exteriores



Consúltala
en línea



Duracolor

Descripción

Color de alta calidad para cemento con aditivos que permiten una dispersión fácil y uniforme. Ideal para usarse en mezcla para la fabricación de adoquines, pintura, fachada, acabados y trabajos de mampostería.

Colores: 8

Presentación: Caja de 800 g



www.perdura.com.mx

Duracolor

PERDURA[®]
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

📌 Descripción

Color natural en polvo con aditivos químicos de fácil dispersión. Este producto está modificado con productos químicos, pigmentos de alta calidad y una granulometría extrafina controlada, que permite una dispersión del color en la mezcla a utilizar.

- Sirve para dar color a cementos, yesos, adoquines, mosaicos, fachadas y acabados, para usarlo en cualquier mortero base cemento.
- Se puede utilizar para dar color en la elaboración de las tejas, en vez de agregar pigmento.
- Al instalar un firme de piso (base arena y cemento) se puede agregar **DURACOLOR PERDURA** para darle color, de esta forma ya no es necesario pintarlo.
- En la aplicación de enjarres, **DURACOLOR PERDURA** es ideal para dar color a la mezcla.

📌 Preparación

El producto ya está listo para usarse, sólo incorpórelo a la mezcla base de cemento que se desee utilizar y dar color.

📌 Aplicación

Mezclar en proporción de acuerdo con el tono que se desee, puede usarse como base en cemento, morteros, yeso, mezclas de arena o marmolina con cemento.

📌 Recomendaciones

1. **DURACOLOR PERDURA** se debe agregar a la base o mezcla que se vaya a utilizar antes de añadir el agua.
2. Asegúrese de agregar la misma cantidad de este producto entre una mezcla y otra, para obtener el mismo tono y color.
3. El máximo color que se puede obtener en una mezcla es dos cajas de **DURACOLOR PERDURA** de 800 g por cada 20 kg de mezcla.

📌 Rendimiento

Varía de acuerdo con el tono que se quiera obtener.

📌 Colores

- Amarillo
- Azul
- Azul Ultramar
- Café
- Negro
- Rojo
- Verde
- Verde Aquasol

📌 Almacenamiento

DURACOLOR PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

📌 Garantía

DURACOLOR PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56

proyector  **PERDURA**
Un sólido aliado para tu construcción

