

Adhesivos PERDURA®



Ahorro
de Tiempo



Alta
Adherencia



Gran
Durabilidad



Rendimiento
Extraordinario



Consúltala
en línea



Pega Porcelánico Secado Rápido

Descripción

Adhesivo con resinas especiales para instalar pisos porcelánicos, cerámicas, azulejos, mármol, canteras y pisos rectificadas para interiores y tráfico ligeros. Permite aplicar la junta 4 horas después de haber hecho la instalación y transitar por la misma en solo 6 horas.

Colores: Blanco y gris

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y desperdicio.

Presentación: Saco de 20 kg



www.perdura.com.mx

Pega Porcelánico

PERDURA®
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

Descripción

PEGA PORCELÁNICO PERDURA es un adhesivo elaborado con resinas especiales para obtener una alta adherencia, contiene productos químicos que proporcionan un adecuado tiempo de trabajo. Ideal para la instalación de pisos porcelánicos en interiores y tráfico ligero (residencial). Permite aplicar la junta 4 horas después de haber hecho la instalación y transitar por la misma en solo 6 horas.

Preparación

Agregue 4 lt de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente hasta lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente. Deje reposar de 8 a 10 minutos, vuelva a mezclar sin agregar más agua y así queda listo para su aplicación.

Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (se recomienda 1m²), ralle con la parte dentada de la llana a la profundidad adecuada al tipo de loseta que va a usar. No ajuste las piezas después de 15 minutos de haberse instalado.

Secado

El secado mínimo se obtiene en 4 horas, dependiendo de la temperatura del ambiente. El emboquillado deberá hacerse después, para mejores resultados utilice **JUNTEADORES PERDURA**.

Recomendaciones

1. No agregue nada al adhesivo que no sea **DURACRIL PERDURA** o agua limpia, porque al hacerlo desbalancea sus propiedades químicas, y el producto, además de debilitarse, pierde su garantía.
2. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo, disminuyendo su tiempo abierto.
3. No aplique capas superiores a 2 cm. Para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que éste se rompa.
4. Este adhesivo no se recomienda para pegar recubrimientos vidriados, tales como colorines o venecianos de uso en albercas. Para estos casos utilice **PEGA VENECIANO PERDURA**.
5. No se recomienda para uso en tráfico pesado o industrial, ni para instalar un piso sobre otro ya existente (para eso se recomienda **PEGA SOBRE PISO PERDURA**).
6. No se recomienda para usar en superficies de madera, plástico o metal.
7. Utilice una llana dentada de 6 mm para muro, y llana dentada de 10 mm para piso. De preferencia utilice llanas de dientes cuadrados.
8. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
9. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en el envase).
10. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

De 2 a 3 m² por saco, dependiendo del espesor de la pasta aplicada, tamaño de loseta, prácticas de instalación y desnivel de la superficie a recubrir.

Almacenamiento

PEGA PORCELÁNICO PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.



Datos técnicos

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado	--
Demanda de agua	20	%
Tiempo abierto	15	minutos
Absorción de agua	10,6	%
Resistencia a la compresión a 28 días	145	kg/cm ²
Resistencia a la tensión en condiciones estandar	0.75	N/mm ²
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	28	kg/cm ²
Resistencia al corte en porcelanato a 28 días	21	kg/cm ²
Densidad específica en polvo	1.216	g/cm ³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

Garantía

PEGA PORCELÁNICO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.
Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:
Guadalajara: 33 3478 4600
León: 477 707 1808 al 12
México: 55 9126 5200
Mérida: 999 946 4455 y 56

proyector **PERDURA**
Un sólido aliado para tu construcción

