

# ADHESIVOS ESPECIALIZADOS



## DESCRIPCIÓN:

Este producto está modificado con aditivos y químicos acelerantes de fraguado, ideal para la instalación de porcelanatos en interiores y tráfico ligero (residencial), con la característica de secado rápido, para ser transitado en 6 horas después de haber sido instalado.

## PRESENTACIÓN:

20 kg

## DISPONIBLE EN:

Gris



# SECADO RÁPIDO PERDURA

## LISTO EN MENOS TIEMPO

### DESCRIPCIÓN

Este producto está modificado con aditivos y químicos acelerantes de fraguado. Ideal para la instalación de porcelanatos en interiores y tráfico ligero (residencial), con la característica de secado rápido para ser transitado en 6 horas después de haber sido instalado.

### VENTAJAS

Es un producto de una alta adherencia y excelente tiempo de trabajo para su aplicación. Puede ser juntado en 4 horas y abrir al tráfico en 6.

### USOS

- Remodelaciones que tengan que abrir pronto al tráfico.
- Especial para la instalación de pisos porcelánicos en interiores y tráfico ligero.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agregue aproximadamente 4 litros de agua limpia por saco y mezcle energícamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente. Déjese reposar aproximadamente 3 minutos. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y estará listo para su aplicación.

### APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (se recomienda un metro cuadrado). Con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo de loseta que va a usar. No ajuste las piezas después de 5 minutos de haberse instalado.

### CURADO

Un curado mínimo es obtenido a las 4 horas dependiendo de la temperatura del ambiente. El emboquillado deberá ser hecho después de este tiempo. Utilice JUNTEADORES PERDURA.

### RECOMENDACIONES

1. No agregue nada al adhesivo que no sea agua limpia, porque al hacerlo desbalancea las propiedades químicas y el producto se debilita y pierde su garantía.
2. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire ya que estas acelerarán el fraguado y disminuirán su tiempo abierto.
3. No aplique capas superiores a 2 cm. Para esos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que este se rompa.
4. No se recomienda para uso en tráfico pesado o industrial.
5. No se recomienda para instalar mármol verde.
6. Utilice una llana dentada de 6 mm para muro, y llana dentada de 10 mm para piso. De preferencia utilice llanas de dientes cuadrados.
7. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco. Evite la humedad.
8. Preferentemente use este producto a más tardar 6 meses después de su fecha de fabricación (impresa en el empaque).
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

### RENDIMIENTO

Aproximadamente 2 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo las prácticas de instalación, la superficie y el tipo de loseta a instalar.

### ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de 6 meses de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

### DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	PEGA SOBRE PISO Gris	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua	20	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	28	≥20	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 6 horas	17	≥14	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte en porcelanato a 28 días	16	≥14	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte en porcelanato a 6 horas	14	≥12	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión a 28 días	155	≥125	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión a 6 horas	60	≥81	kg/cm <sup>2</sup>
Tiempo abierto	45	≥25	Minutos
Absorción de agua	12	≤14	%
Sulfatos totales	1.11	≤1.5	%

\*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

### PRESENTACIÓN

Saco de papel de 20 kg en color gris.

### GARANTÍA

PEGA PORCELÁNICO SECADO RÁPIDO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos Perdura S.A. de C.V.**  
Tel.: (33) 3478 4600.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600,

León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

