

JUNTEADORES



DESCRIPCIÓN:

Sellador de poliuretano flexible muy resistente y durable. Ofrece un excelente desempeño en juntas de expansión y movimiento.

PRESENTACIÓN:

Cartucho
300 ml

DISPONIBLE EN:

Negro, gris y blanco

PERDURA FLEX

SISTEMA DE JUNTAS FLEXIBLES

PERDURA

EL MÁS FLEXIBLE

DESCRIPCIÓN

PERDURA FLEX es un sellador de poliuretano que seca al tacto rápidamente. Está listo para usarse, convirtiéndose en una junta flexible con elevado factor de deformación y amplio movimiento, capaz de absorber movimientos de contracción y dilatación de los materiales (loseta cerámica, sustrato, adhesivo), por cambios de temperatura o pequeños asentamientos o movimientos estructurales.

VENTAJAS

Otorga un alto nivel de protección contra los esfuerzos a los que están sometidos las instalaciones cerámicas, absorbiendo los esfuerzos ocasionados por contracción y dilatación de los materiales, por variaciones de temperatura o por pequeños movimientos estructurales, evitando el agrietamiento y el levantamiento de losetas cerámicas. Es resistente al envejecimiento y está diseñado para uso exterior e interior y para aplicarse en muros y pisos, ya que cuenta con una excelente adherencia a los materiales de construcción. Cuenta con gran capacidad de absorber el movimiento y se puede pintar una vez que haya polimerizado. Es un producto impermeable.

USOS

Ideal para juntas de expansión, dilatación, contracción, de aislamiento y de construcción en pisos; juntas en instalaciones de losetas cerámicas y piedras naturales, juntas en paredes y pisos. Úsese para rellenar y sellar fisuras, paneles prefabricados y juntas en tablero; para calafatear orillas de ventanas, puertas y paneles de casa habitación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese de que las juntas estén secas y limpias, libres de polvo, grasa, aceite, yeso, pintura, óxidos, salitre, selladores, desmoldantes o cualquier otro tipo de material que interfiera con la adherencia. La temperatura de aplicación debe de estar entre los 10° y 40°C. En instalaciones cerámicas, coloque PERDURA FLEX después de juntar de manera convencional y hasta que éste haya alcanzado el fraguado final.

APLICACIÓN

- Use JUNTAFOMY PERDURA (cordón de espuma de polietileno) con el fin de establecer la profundidad de la junta y ahorrar el uso requerido de PERDURA FLEX.
- Coloque manualmente el JUNTAFOMY PERDURA dentro del espacio de la junta, aplicándolo directamente del rollo para meterlo en la junta, ejerciendo cierta presión con los dedos de la mano. Coloque cinta de papel adhesivo en ambos lados de la junta y en toda su longitud como protección, para que PERDURA FLEX no manche la loseta.
- Realice un corte inclinado en el extremo del aplicador de plástico "cartucho", buscando que el orificio sea igual al ancho de la junta.
- Rompa el sello de protección introduciendo un alambre en el orificio recién hecho. Aplique PERDURA FLEX usando una pistola para calafatear.
- Para dar el acabado a la junta, incline el cartucho y coloque la orilla del fondo del cartucho sobre la junta recién aplicada y arrástrelo a lo largo de la junta para eliminar el exceso de PERDURA FLEX. Con el fin de alisar la junta puede usar (la orilla de cualquier recipiente cilíndrico, en lugar del cartucho) una espátula o el dedo (use guantes) en agua jabonosa, para mejorar el aspecto estético de la junta. Retire inmediatamente la cinta adhesiva de protección.
- Para limpiar las manchas y exceso de PERDURA FLEX, puede usar Xileno o Tolueno antes de que éste polimerice. Asegúrese de que estos solventes no manchen las losetas.

RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICA	ANCHO DE JUNTA (mm)					
		6	10	12	16	24
Profundidad de junta	6	7.5	5	4	2.8	2
	10	5	3.5	2.5	1.9	1.3
	12	4	2.5	2	1.4	1

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	PERDURA FLEX	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Tiempo de secado al tacto	120	≤ 150	Minutos
Tiempo de curado	24	≤ 30	Horas
Elongación	800	≥ 750	%
Dureza	25	≥ 20	Shore A
Resistencia a la temperatura	- 40 a 90	- 35 a 85	°C

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

PRESENTACIÓN

Cartucho de 300 ml
Disponible en negro, gris y blanco.

ALMACENAMIENTO

PERDURA FLEX debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Evite los lugares con exceso de humedad y calor, y protéjalo de las llamas o flama directa.

LIMITACIONES

No se puede aplicar sobre superficies contaminadas o húmedas.

GARANTÍA

PERDURA FLEX está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas o la correcta preparación de la superficie en la que se va a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3478 4600.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600,

León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

